

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M32,
kamenná šedá
Výr. č. 2013016



Zavedení plochého kabelu do škrtní těsnící vložky, s metrickým přípojovacím závitem dle IEC 432, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnícím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data


Č. výr.	2013016
Typ	106 FL M32 8 33
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	M32
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	15,00 kus
Hmotnost	3,45 kg/100 ks

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M32,
kamenná šedá
Výr. č. 2013016



Technické údaje



Plochý kabel/šířka	30,00 - 33,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	46,00 mm
Rozměr G	M32 mm
Rozměr L	59,00 mm
Rozměr L1	13,00 mm
Rozměr L2	46,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu nevýbušné provedení	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý kabel/tloušťka	6,00 - 8,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input checked="" type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	M32
Druh závitů	metrický
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>