

STMÍVAČE OSVĚTLENÍ ČASOVÁ RELÉ



Stmivač osvětlení - krabicový (pod vypínač č. 1/0)

Obrázek	Obj. č.	Typ	Napětí	Max. zatížení	Popis	Bal./ks
	1008017	PALADIN 873 010 RLC	230 V	400 W	Montáž do elektroinstalační krabíčky o min Ø 60 mm. S manuálním přepínačem paměti.	1

Stmivač LED osvětlení - krabicový (pod vypínač č. 1/0)

Obrázek	Obj. č.	Typ	Napětí	Zatížení	Popis	Bal./ks
	1008018	PALADIN 873 030 LED	230 V	4 - 100 W	Montáž do elektroinstalační krabíčky o min Ø 60 mm. S manuálním přepínačem paměti.	1

Multifunkční časové relé - krabicové (pod vypínač č. 1/0)

Obrázek	Obj. č.	Typ	Napětí	Časový rozsah	Montáž	Bal./ks
	1000929	PCS - 506 (10 funkcí časového relé)	230 V	0,1 s až 24 hod.	do elektroinstalační krabíčky o min Ø 60 mm.	1
	1000930	PO - 406 (s opožděným vypnutím)	230 V	1 - 15 min	do elektroinstalační krabíčky o min Ø 60 mm.	1

Multifunkční časové relé - montáž na nosnou lištu (DIN)


Obrázek	Obj. č.	Typ	Napětí	Časový rozsah	Montáž	Bal./ks
	1000938	PCS - 516	230 V 24 V	0,1 s až 24 hod.	Na nosnou lištu (DIN)	1

Stmivače osvětlení

- Přepínač paměti




- Příklad ovládání osvětlení



Časová relé

- Ohřev vody, ventilace, osvětlení, signalizace ...
- Montáž pod vypínač
- Rozměry:



- Popis (obj.č. 1000938)

