

Technický list

Specifikace



Napájecí šňůra, aretace C19 na přepojovatelné zakončení, 3,0 m



AP8759

Přehled

Představení	S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Output Voltage	240 V
Délka kabelu	3,05 m
Počet kabelů	1

Fyzický

Barva	Černá
Výška	23 cm
Šířka	23 cm
Hloubka	4,5 cm
Hmotnost přístroje	0,37 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Not rack-mountable

Vstup

Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový
Max line current	16 A
Rozsah vstupního proudu	16 A

Výstup

Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Délka přívodního kabelu	3,05 m

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku VDE

Okolní

Provozní teplota	0...70 °C
Relativní vlhkost	20...80 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-20...70 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	20...80 %
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

Jednotky balení

Package 1 Height	23 cm
Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	0,37 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	26 cm
Package 2 Width	34 cm
Package 2 Length	57 cm
Package 2 Weight	10 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	143,99 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	10 kg
SCC14	10731304279829

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje olovo	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka 2 roky na opravu nebo výměnu

Doporučené náhradní produkty