

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART ZB G52D 6W 824 230V FIL GD E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Klasický tvar koule se stylem vlákna s technologií Zigbee



### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Obytné interiéry
- Profesionální prostory (hotely, bary, butiky atd.)
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

### Výhody výrobku

- Bezdrátové řízení pomocí aplikace
- Snadná instalace a použití
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti výrobku

- Ovládání pomocí kompatibilního systému chytré domácnosti (brána a aplikace)
- K dispozici je ovládání pomocí hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa, v závislosti na používaném systému chytré domácnosti
- Síťový protokol: ZigBee 3.0
- Stmívatelné
- Životnost: až 20 000 h
- Pro plnou funkčnost je nutné připojení ke kompatibilnímu systému chytré domácnosti (brána a aplikace)




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6 W
Jmenovitý příkon	6.00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	34 mA
Síťová frekvence	50/60 Hz
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	52 W

## Fotometrická data


Barva světla (označení)	Komfortní teplá bílá
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.93
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Jmenovitý světelný tok	680 lm
Světelný tok	680 lm
Světelná účinnost	113 lm/W
Volitelný rozsah teploty chromatičnosti	2400 K
Teplota chromatičnosti	2400 K
Index podání barev Ra	80
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1.0
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4



## Technické údaje světla

Doba startu	< 0.5 s
-------------	---------

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Váha výrobku	100,00 g
Průměr	125,00 mm
Maximální průměr	125 mm
Délka	168.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	125.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	125.00 mm
Vnější baňka [PICOS]	G125

### Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
Životnost	15000 h
Zachování sv. toku na konci živ	0.93

### BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	zlatá
Barva těla svítidla	zlatá

### TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
-----------------------	-------------

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E27
--------	-----

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Kompatibilní s chytrou domácností	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue



### CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie	6.00 kWh/1000h
Standardy	CE
Druh ochrany	IP20

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	LED
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27
Připojený světelný zdroj (CLS)	yes
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0.5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti	0.5 W
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ano
Souřadnice chromatičnosti x	0.494
Souřadnice chromatičnosti y	0.424
Index barevného podání R9	0.00
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
Faktor životnosti	0,9
Faktor posunutí	0.5
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	no
ID EPREL	1160680
Modelové číslo	AC41294,AC41294

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075729247	Folding box 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188.00 g	3.90 dm <sup>3</sup>
4058075729254	Shipping box 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1016.00 g	18.25 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.