

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight Battery R-Stand 10W 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Mobilní bateriové pracovní svítidlo



Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Výdrž baterie: až 4 h
- Baterie lze dobít přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	130,000 mA
Náběhový proud	60 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	3
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	3
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	6
Účinnost λ	> 0,4
Třída ochrany	I
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	900 lm
Světelná účinnost	87 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤ 1 %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	200.00 mm
Šířka	206.00 mm
Výška	276.00 mm
Váha výrobku	697,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Składujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	800 lm
Jmenovité napětí baterie	5 V
Výdrž baterie v nouzovém režimu	4 h
Doba nabíjení baterie	3 h



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Nabíjecí kabel USB

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576476	Folding box 1	290 mm x 214 mm x 222 mm	902.00 g	13.78 dm ³
4058075576483	Shipping box 4	600 mm x 448 mm x 253 mm	3984.00 g	68.01 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.