

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Worklight Battery R-Stand 30W 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Mobilní bateriové pracovní svítidlo



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

### Výhody výrobku

- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Výdrž baterie: až 4 h
- Baterie lze dobíjet přes USB kabel



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	130,000 mA
Náběhový proud	60 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	3
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	3
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	6
Účinnost $\lambda$	> 0,4
Třída ochrany	I
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	2400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3000 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$\leq 1$ %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	$\leq 0.4$
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	311.00 mm
Šířka	200.00 mm
Výška	316.00 mm
Váha výrobku	2300,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	2400 lm
Jmenovité napětí baterie	5 V
Výdrž baterie v nouzovém režimu	4 h
Doba nabíjení baterie	8 h



## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## equipment\_accessories

- Nabíjecí kabel USB

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576513	Folding box 1	325 mm x 209 mm x 317 mm	2580.00 g	21.53 dm <sup>3</sup>
4058075576520	Shipping box 4	680 mm x 448 mm x 358 mm	11465.00 g	109.06 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.