

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Worklight Battery Tube 67cm 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Mobilní bateriové pracovní svítidlo



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

### Výhody výrobku

- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Výdrž baterie: až 4 h
- Baterie lze dobíjet přes USB kabel



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	129,000 mA
Náběhový proud	60 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	3
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	3
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	6
Účinník $\lambda$	> 0,4
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1250 lm
Světelná účinnost	87 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$\leq 1$ %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	$\leq 0.4$
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	666.00 mm
Šířka	72.00 mm
Výška	46.00 mm
Váha výrobku	550,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK04
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	800 lm
Jmenovité napětí baterie	5 V
Výdrž baterie v nouzovém režimu	4 h
Doba nabíjení baterie	3 h

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------



Omezená teplota povrchu

Ne

### equipment\_accessories

– Nabíjecí kabel USB

### KE STAŽENÍ

#### KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576551	Folding box 1	56 mm x 81 mm x 768 mm	820.00 g	3.48 dm <sup>3</sup>
4058075576568	Shipping box 4	792 mm x 182 mm x 138 mm	3762.00 g	19.89 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.