

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Worklight Charge Mobile 40W 4000K

WORKLIGHT BATTERY TRIPOD | Stativ s odnímatelnými nabíjecími světly



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

### Výhody výrobku

- Složitelné pro snadné uskladnění
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení
- Přenosné a dobíjecí reflektory umožňují osvětlení z různých úhlů

### Vlastnosti výrobku

- Základní 30W svítidlo připojené k napájení ze sítě nabíjí 2 připojená svítidla po 5 W
- Snadný provoz a instalace
- K dispozici s 1, 2 nebo 3 hlavicemi svítilny
- Rotační úhel hlavičky svítilny: 360°, otáčení: 180°
- Typ ochrany, svítidlo: IP65, Typ ochrany, zástrčka: IP44
- Zástrčka typu E/F



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	40 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	230,000 mA
Náběhový proud	0,4 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	55
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	34
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	55
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,8$
Celkové harmonické zkreslení	< 40 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	3600 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$\leq 1$ %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	$\leq 0,4$
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1694.00 mm
Šířka	755.00 mm
Výška	658.00 mm
Váha výrobku	4200,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	oranžový
Barva těla svítidla	oranžový
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-10...+50 °C
Druh ochrany	IP54
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	250 lm
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Výdrž baterie v nouzovém režimu	2 h
Doba nabíjení baterie	4.5 h

## CERTIFIKACE A NORMY



Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne



**equipment\_accessories**

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

**KE STAŽENÍ**

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

**LOGISTICKÉ ÚDAJE**

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576575	Folding box 1	639 mm x 326 mm x 127 mm	4967.00 g	26.46 dm <sup>3</sup>
4058075576582	Shipping box 2	656 mm x 343 mm x 277 mm	10716.00 g	62.33 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

**VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.