

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Flood 150 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Venkovní svítidla s 4 000 K



Oblasti použití

- Venkovní
- Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami
- Garáže
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Rychlá a snadná instalace díky nízkému profilu, kompaktnímu a lehkému designu
- Úspora energie až 80 % v porovnání s halogenovými reflektory
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Symetrický vyzářovací úhel: 110° x 110°
- Stupeň krytí: IP65
- Okolní teplota při provozu: -20...+45 °C
- Připojení 1 m dlouhým kabelem, nutné elektrorozvody



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Jmenovitý výkon | 150,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 750,000 mA |
| Účinnost λ | > 0,90 |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Electronic control gear (ECG) |

Fotometrická data

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Světelný tok | 13200 lm |
| Světelná účinnost | 88 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra | ≥ 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | 6 sdc _m |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 421.00 mm |
| Šířka | 364.00 mm |
| Výška | 72.00 mm |
| Váha výrobku | 5200,00 g |
| Dálka vodiče | 1000 mm |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|---------------------|------------|
| Barva produktu | Tmavě šedý |
| Barva těla svítidla | Tmavě šedý |
| Výrobní materiál | Aluminum |

| | |
|------------------------|--------|
| Výrobní materiál obalu | Sklo |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+45 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -30...+70 °C |
| Typ zapojení | Kabel, 3-pólový |
| Druh ochrany | IP65 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Stěna |
| Prostředí aplikace | Outdoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |



Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů | 100000 |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------|-----------------|
| Standardy | CE / EAC / UKCA |
|-----------|-----------------|

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075206823 | Folding box 1 | 120 mm x 390 mm x 431 mm | 5175.00 g | 20.17 dm ³ |
| 4058075206830 | Shipping box 2 | 405 mm x 255 mm x 450 mm | 11103.00 g | 46.47 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.