

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Flood 30 W 3000 K DG

ENDURA® FLOOD Warm White | Venkovní svítidla s 3 000 K



### Oblasti použití

- Venkovní
- Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami
- Garáže
- Fasády budov

### Výhody výrobku

- Rychlá a snadná instalace díky nízkému profilu, kompaktnímu a lehkému designu
- Úspora energie až 80 % v porovnání s halogenovými reflektory
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

### Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Symetrický vyzářovací úhel: 110° x 110°
- Stupeň krytí: IP65
- Okolní teplota při provozu: -20...+45 °C
- V nabídce s pláštěm ve dvou barvách: bílé a tmavě šedé
- Připojení 1 m dlouhým kabelem, nutné elektrorozvody



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	145,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	I

## Fotometrická data

Světelný tok	2700 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	193.00 mm
Šířka	170.00 mm
Výška	39.00 mm
Váha výrobku	650,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg



## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075237964	Folding box 1	60 mm x 177 mm x 204 mm	694.00 g	2.17 dm <sup>3</sup>
4058075237971	Shipping box 12	365 mm x 190 mm x 425 mm	8732.00 g	29.47 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných



produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.