

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Worklight R-Stand Socket 20 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Flexibilní, přenosné pracovní svítidlo s výstupy pro napájení



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

### Výhody výrobku

- 2v1, pracovní světlo a vícenásobná zásuvka
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

### Vlastnosti výrobku

- Opatřeno dvěma výstupy pro napájení, pro výkon až 3 000 W
- Výstup pro napájení chráněný samozavíracím krytem
- Integrovaný přepínač pro řízení osvětlení, výstupy pro napájení jsou neustále napájeny
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- 3m kabel se zástrčkou E/F



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	92,000 mA
Náběhový proud	0,05 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage


## Fotometrická data

Světelný tok	1700 lm
Světelná účinnost	85 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	227.00 mm
Šířka	224.00 mm
Výška	278.00 mm
Váha výrobku	1800,00 g





## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075321304	Folding box 1	232 mm x 240 mm x 294 mm	1925.00 g	16.37 dm <sup>3</sup>
4058075321311	Shipping box 4	495 mm x 244 mm x 610 mm	8247.00 g	73.68 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

