

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Emergency Lighting 8 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Lineární zářivky 16 mm, krátké, pro nouzové osvětlení, patice G5



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy

Výhody výrobku

- Optimalizováno pro nouzový provoz

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pro nouzový provoz
- Dobrý index podání barev




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------|--------|
| Jmenovitý výkon | 8 W |
| Jmenovitý příkon | 7.50 W |
| Jmenovité napětí | 56 V |
| Jmenovitý proud | 0,15 A |

Fotometrická data

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Světelný tok | 450 lm |
| Světelná účinnost | 60 lm/W |
| Barva světla (označení) | LUMILUX studená bílá |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Index podání barev Ra | ≥ 80 |
| Barva světla | 840 |
| Pokles světelného toku při 2.000 | 0.80 |
| Pokles světelného toku při 4.000 | 0.74 |
| Pokles světelného toku při 6.000 | 0.71 |
| Pokles světelného toku při 8.000 | 0.69 |



ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|------------------------------|-----------|
| Celková délka | 302.50 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 288,00 mm |
| Průměr | 16,00 mm |
| Průměr trubice | 16 mm |
| Váha výrobku | 25,71 g |

Životnost



| | |
|-------------------------|---------|
| Životnost | 10000 h |
| Servisní životnost | 4500 h |
| Výpadkovost při 2.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 4.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 6.000 h | 0.95 |
| Výpadkovost při 8.000 h | 0.81 |
| Střední doba života B50 | 10000 h |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Patice | G5 |
| Obsah rtuti | 2.9 mg |
| Produktová poznámka | T5 SHORT pro nouzové osvětlení |

SCHOPNOSTI

| | |
|-------------|-----|
| Stmívatelné | Ano |
|-------------|-----|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Třída energetické účinnosti | G |
| Spotřeba energie | 8.00 kWh/1000h |

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ILCOS | FD-8/840-E-G5-16/288 |
| Referenční číslo objednávky | L 8W/840 EL |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|--|--------------|
| Použitá osvětlovací technika | OTHER_FL |
| Nepřímé nebo přímé | NDLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | NMLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | G5 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ne |
| Délka | 302.50 mm |






| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Výška (vč. vál. svítidel) | 16.00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 16.00 mm |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0,380 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0,380 |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá | SPHERE_360 |
| ID EPREL | 546313 |
| Modelové číslo | AC34080,AC34080 |

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|--|-------------------------------|
|  | Certificates |
|  | Certificates |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4008321325846 | Sleeves 1 | 19 mm x 19 mm x 304 mm | 36.00 g | 0.11 dm ³ |
| 4008321325853 | Shipping box 25 | 316 mm x 103 mm x 109 mm | 976.00 g | 3.55 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

