

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Nerezová svítidla se skleněným difuzérem



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

### Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se Smart + světelnými zdroji od LEDVANCE
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Nerezové pouzdro
- Difuzér z čistého skla s tepanou povrchovou úpravou
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj
- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Třída ochrany    | I             |
| Provozování      | Mains voltage |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 127,0 mm  |
| Délka        | 212,00 mm |
| Šířka        | 127,00 mm |
| Výška        | 193,00 mm |
| Váha výrobku | 1120,00 g |



## MATERIÁLY A BARVY

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Barva produktu      | Steel           |
| Barva těla svítidla | Steel           |
| Výrobní materiál    | Stainless steel |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg          |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C    |
| Składujte při teplotách od... do | -20...+85 °C    |
| Typ zapojení                     | Šroubová svorka |
| Druh ochrany                     | IP44            |
| Stmívatelné                      | Ne              |
| Typ montáže                      | Surface         |
| Místo montáže                    | Stěna           |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Prostředí aplikace   | Outdoor |
| Se světelným zdrojem | Ne      |
| Označení objímky     | E27     |

## SENZOR

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Typ snímače                         | Pohyb / Světlo             |
| Technologie senzoru                 | Pasivní infračervený (PIR) |
| Detekční úhel senzoru               | 80 °                       |
| Spínání senzorem                    | 5 s...5 min                |
| Rozsah detekce pohybového senzoru   | 8 m                        |
| Práh detekce senzoru denního světla | 10...2000 lx               |

## CERTIFIKACE A NORMY

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Standardy | CE / EAC / UKCA |
|-----------|-----------------|




## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 60W |
| Počet svítidel      | 1                             |

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

## KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ   |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Packaging insert              |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075206540 | Folding box<br>1                | 141 mm x 239 mm x 242 mm        | 1346.00 g      | 8.16 dm <sup>3</sup> |

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075206557 | Shipping box<br>4               | 500 mm x 257 mm x 300 mm        | 6034.00 g      | 38.55 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.