

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Bat 80cm Post

ENDURA STYLE BAT | Nástěnné svítidlo a sloupky s nepřímým osvětlením



### Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Hliníkové pouzdro
- Třída ochrany: IP44



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|  |               |
|--|---------------|
| Jmenovitý výkon                          | 9,50 W        |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V   |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz    |
| Jmenovitý proud                          | 69,000 mA     |
| Náběhový proud                           | 3.45 A        |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 55            |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 55            |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 88            |
| Účinnost $\lambda$                       | $\geq 0,5$    |
| Celkové harmonické zkreslení             | < 20 %        |
| Třída ochrany                            | I             |
| Provozování                              | Mains voltage |

## Fotometrická data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok                                      | 580 lm       |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 1000 lm      |
| Světelná účinnost                                 | 65 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K       |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá   |
| Index podání barev Ra                             | $\geq 80$    |
| Standardní odchylna sladění barev                 | $\leq 6$ sdc |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | $\leq 1$ %   |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | $\leq 0.4$   |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778        | RG1          |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471        | RG0          |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 200.00 mm |
| Šířka        | 177.00 mm |
| Výška        | 800.00 mm |
| Váha výrobku | 2297,00 g |



**MATERIÁLY A BARVY**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva produktu         | Tmavě šedý         |
| Barva těla svítidla    | Tmavě šedý         |
| Výrobní materiál       | Aluminum           |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg             |

**APLIKACE A MONTÁŽ**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C               |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C               |
| Typ zapojení                             | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany                             | IP44                       |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                       |
| Stmívatelné                              | Ne                         |
| Typ montáže                              | Surface                    |
| Místo montáže                            | Zem                        |
| Prostředí aplikace                       | Outdoor                    |
| Vyměnitelný LED modul                    | Bez možnosti výměny        |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                        |

**Životnost**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 12500   |

**NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ**

|  |            |
|--|------------|
| Typ provozu nouzového osvětlení            | Bez údržby |
| Světelný tok v udržovaném provozním režimu | -          |
| Světelný tok v režimu nouzového provozu    | -          |



**CERTIFIKACE A NORMY**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Standardy | CE / UKCA |
|-----------|-----------|

**equipment\_accessories**

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

**KE STAŽENÍ**

| KE STAŽENÍ   |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

**LOGISTICKÉ ÚDAJE**

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075564107 | Folding box<br>1                | 212 mm x 187 mm x 822 mm        | 3205.00 g      | 32.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564114 | Shipping box<br>2               | 840 mm x 390 mm x 240 mm        | 7550.00 g      | 78.62 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

**VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.