

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Black

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Solární nástěnné svítidlo a sloupek s pohybovým a světelným senzorem



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Snadné nastavení detekce denního světla a pohybu pomocí tlačítkového přepínače
- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Výběr ze tří provozních režimů
- Provozní režim 1: nepřetržité světlo s 200 lumeny (max. 2,5 hodiny při plném nabití)
- Provozní režim 2: nepřetržité světlo se 75 lumeny (max. 8 hodin při plném nabití), při pohybu přepnutí na 300 lumenů (max. 100 rozsvícení při plném nabití)
- Provozní režim 3: světlo vypnuto, zapne při pohybu na 550 lumen (při plném nabití se maximálně 100krát rozsvítí)



- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Akumulátorová technologie: Li-ion
- Nerezové pouzdro



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon | 6,00 W |
| Jmenovité napětí | 3 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 1700,000 mA |
| Třída ochrany | III |
| Provozování | Battery |

Fotometrická data

| | |
|---------------------------------------------|------------|
| Světelný tok | 550 lm |
| Světelná účinnost | 92 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | < 6 sdc |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | ≤1 % |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | ≤0.4 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG0 |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 150.00 mm |
| Šířka | 150.00 mm |
| Výška | 500.00 mm |
| Váha výrobku | 1140,00 g |

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|---------------------|------------|
| Barva produktu | Černá |
| Barva těla svítidla | Tmavě šedý |
| Výrobní materiál | Aluminum |



| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+70 °C |
| Druh ochrany | IP44 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Zem |
| Prostředí aplikace | Outdoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů | 12500 |

SENZOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Typ snímače | Světlo / Pohyb |
| Technologie senzoru | Pasivní infračervený (PIR) |
| Detekční úhel senzoru | 90 ° |
| Spínání senzorem | 15 s |
| Rozsah detekce pohybového senzoru | 6 m |
| Práh detekce senzoru denního světla | 50...100 lx |
| IP krytí senzoru | IP44 |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Typ provozu nouzového osvětlení | Bez údržby |
| Světelný tok v udržovaném provozním režimu | - |
| Světelný tok v režimu nouzového provozu | - |
| Jmenovité napětí baterie | 3.7 V |
| Doba nabíjení baterie | >12 h |

CERTIFIKACE A NORMY



Standardy

EMC / Podle EN 60598 / Podle IEC 62471 / CE / EAC / UKCA

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel

1

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075564565 | Folding box 1 | 162 mm x 162 mm x 512 mm | 1360.00 g | 13.44 dm ³ |
| 4058075564572 | Shipping box 4 | 340 mm x 340 mm x 540 mm | 6096.00 g | 62.42 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

