

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ Modern Lantern Wall Multicolor

Smart+ Modern Lantern Multicolor | Venkovní lucerna s technologií Bluetooth



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)

### Výhody výrobku

- Snadná instalace a použití
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo
- Kombinuje funkčnost všeobecného osvětlování s osvětlením pro navození atmosféry

### Vlastnosti výrobku

- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla
- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Řízení barev RGB
- Nastavitelná teplota chromatičnosti přes Tunable White: 2 000...6 500 K
- Stmívatelné
- Difuzér z průhledného polykarbonátu
- Síťový protokol: Bluetooth
- Pro plný rozsah funkcí při ovládání pomocí aplikace Apple Home je zapotřebí připojení k Apple TV (s tvOS 10 nebo pozdějším) nebo iPad (s iOS 10 nebo pozdějším)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost $\lambda$	> 0,50
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	650 lm
Světelná účinnost	52 lm/W
Teplota chromatičnosti	2000...6500 K
Barva světla (označení)	RGBW
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Vyzařovací úhel	360 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	176.00 mm
Šířka	110.00 mm
Výška	240.00 mm
Váha výrobku	1230,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
----------------	------------

Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ne

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

## equipment\_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + je zapotřebí chytrý telefon s Android (s Android 6.0 a pozdějším)
- Včetně napájecího zdroje

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075184572	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1385.00 g	8.09 dm <sup>3</sup>
4058075232914	Shipping box 4	420 mm x 280 mm x 306 mm	5855.00 g	35.99 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.