

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekorativní světelné sloupky pro venkovní použití s technologií Zigbee



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory

Výhody výrobku

- Snadná instalace a použití
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo
- Základní sadu lze pomocí rozšířit až na 11 svítících bodů
- Kombinuje funkčnost všeobecného osvětlování s osvětlením pro navození atmosféry

Vlastnosti výrobku

- Startovací sadu pro pět sloupů lze snadno rozšířit pomocí sady pro prodloužení na tři sloupy
- Řetězy světel s integrovanou funkcí inteligentního osvětlení
- Řízení barev RGB
- Nastavitelná teplota chromatičnosti přes Tunable White: 2 000...6 500 K
- Stmívatelné



- Třída ochrany (tyč): IP65
- Třída ochrany (zdroj napětí): IP44
- Síťový protokol: ZigBee
- Životnost: až 20 000 h
- Ovládání prostřednictvím kompatibilního systému chytré domácnosti (brána a aplikace) nebo SMART + Switch
- Pro plnou funkčnost je nutné připojení ke kompatibilnímu systému chytré domácnosti (brána a aplikace)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,30 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Světelná účinnost	58 lm/W
Teplota chromatičnosti	2000...6500 K
Barva světla (označení)	RGBW
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	90 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	38,00 mm
Délka	6000.00 mm
Výška	270.00 mm
Váha výrobku	540,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Zástrčka, EU
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Kotvicí kolík

Místo montáže	Zem
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	10000



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / TÜV
-----------	----------

equipment_accessories

- Zdroj napájení pouze v základním setu
- Ovládání přes aplikaci vyžaduje systém LIGHTIFY (aplikace a brána) nebo jiné kompatibilní řešení pro chytré domy

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075208629	Folding box 1	67 mm x 304 mm x 173 mm	675.00 g	3.52 dm ³
4058075212824	Shipping box 2	315 mm x 184 mm x 151 mm	1497.00 g	8.75 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

