

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Cascade 80cm Post

Smart+ Cascade Multicolor | Svítidlo s technologií WIFI



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Zahrady
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Síťový protokol: WIFI
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon | 10,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 72,000 mA |
| Náběhový proud | 3,6 A |
| Účinnost λ | $\geq 0,5$ |
| Celkové harmonické zkreslení | < 20 % |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|---|------------|
| Světelný tok | 420 lm |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 800 lm |
| Světelná účinnost | 38 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra | ≥ 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | < 6 sdc |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | ≤ 1 % |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | $\leq 0,4$ |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG0 |
| Vyzařovací úhel | 270 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 200.00 mm |
| Šířka | 160.00 mm |
| Výška | 800.00 mm |
| Váha výrobku | 1921,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------|------------|
| Barva produktu | Tmavě šedý |
| Barva těla svítidla | Tmavě šedý |
| Výrobní materiál | Aluminum |
| Výrobní materiál obalu | Sklo |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|--|----------------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+80 °C |
| Typ zapojení | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
| Druh ochrany | IP44 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03 |
| Stmívatelné | Ano |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Zem |
| Prostředí aplikace | Outdoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů | 12500 |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

| | |
|------------------------------|----|
| Integrovaný testovací spínač | Ne |
|------------------------------|----|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------|-----------|
| Standardy | CE / UKCA |
|-----------|-----------|

equipment_accessories

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075564282 | Folding box 1 | 222 mm x 182 mm x 822 mm | 2541.00 g | 33.21 dm ³ |
| 4058075564299 | Shipping box 2 | 840 mm x 380 mm x 250 mm | 6212.00 g | 79.80 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.