

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ Wifi Wall Camera Control

SMART+ CAMERA CONTROL | Tenké nástěnné svítidlo s v aplikaci nastavitelnou kamerou, reproduktorem, snímačem pohybu a denního světla



### Oblasti použití

- Garáže
- Vstupní prostory
- Venkovní použití (IP44)

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Zvýšená bezpečnost díky vyššímu jasů

### Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Třída ochrany: IP44
- HD kamera
- Zabudovaný reproduktor a zvukový alarm
- Světelný tok: 900 lm



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	16,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	73,000 mA
Náběhový proud	25 A
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 20 \%$
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1750 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Měřená veličina blikání (Pst LM)	$\leq 1 \%$
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	$\leq 0.4$
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	207.50 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	120.00 mm
Šířka	80.00 mm
Výška	320.00 mm
Váha výrobku	850,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

## ZDROJ SVĚTLA

EEL – Energetický štítek	D
--------------------------	---

## SENZOR

Typ snímače	Infračervený senzor
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Integrovaný testovací spínač	Ne
------------------------------	----




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

## equipment\_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075564602	Folding box 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm <sup>3</sup>
4058075564619	Shipping box 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.