

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DR-SUP -30/220-240/24

LED DRIVER SUP | LED předřadník s konstantním napětím a dlouhou životností



Oblasti použití

- Nepřímé osvětlení i v těsných prostorech
- Osvětlení s efektem wallwasher v obývacích pokojích, jídelnách, ložnicích a vstupních prostorech
- Kanceláře, nákupní centra, nemocnice, restaurace, hotely
- Pro vnitřní SELV instalace

Výhody výrobku

- Naprostá kompatibilita s 24 V pružnými LED pásy
- Dlouhá spolehlivá životnost při maximálních přípustných teplotách
- 5letá záruka
- Bezúdržbový provoz a minimální náklady instalace
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Vysoká účinnost a spolehlivost

Vlastnosti výrobku

- Dostupná provedení: 30 W, 60 W, 100 W a 200 W
- Integrovaná kabelová svorka pro nezávislou instalaci
- Životnost: až 60 000 h (při max. teplotě tc)
- Stupeň krytí: IP20
- Nízká úroveň rušivého proudu < 5%
- Napájecí napětí: 220...240 V
- Provozní frekvence: 50/60 Hz
- Provozováno při méně než 60 V: Bezpečné malé napětí (SELV)
- Reverzibilní ochrana před přehřátím, přetížením, zkratem a při přerušení obvodu

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovitý výstupní výkon	30 W ¹⁾
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovité výstupní napětí	24 V ²⁾
Vstupní napětí AC	198...264 V ³⁾
U-OUT (pracovní napětí)	25 V
Proudové zatížení	stejnsměrný proud (DC)
Jmenovitý proud	160 mA
Jmenovitý výstupní proud	1250 mA
Náběhový proud	20 A
Výstupní zvlnění proudu (100 Hz)	1,5 %
Síťová frekvence	50...60 Hz
Celkové harmonické zkreslení	< 10 % ⁴⁾
Účinník λ	0,95 ⁴⁾
Účinnost předřadníků	85 % ⁵⁾
Výkonové ztráty přístroje	5 W ⁶⁾
Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	24
Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	38
Maximální počet předřadníků na 25 A (B)	60
Izolační napětí (L-N)	1 kV
Galvanické oddělení	SELV

1) Od 1 do 30 W

2) Maximum 24 V


3) Povolný rozsah napětí

4) Při plném zatížení

5) Při plném zatížení a 230V

6) Při max. zatížení LED 30 W

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	178.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	121,0 mm
Šířka	43.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	43.00 mm
Výška	30.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	30.00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0.5...1.5 mm ²
Průřez kabelu, výstupní strana	0.5...1.5 mm ²
Předem zapojená kabeláž	Ne
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	8,0 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	8,0 mm
Váha výrobku	118,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Materiál pouzdra	Plast
Výrobní materiál	Plast

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	75 °C
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+50 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 %

Životnost

Střední doba života předřadníku	60000 h ¹⁾
---------------------------------	-----------------------

1) Při max. T_c = 75 °C / 10% poruchovost

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Zapouzdřený	Ne
-------------	----

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	Nestmívatelné
Ochrana proti přehřátí	Ano
Ochrana proti přetížení	Ano
Ochrana proti zkratu	Ano

Maximální délka vedení EP / světelný REM	2,0 m
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	II
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ne
Typ připojení, výstupní strana	Pevné připojení (svorkovnice)




CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / CB / ENEC
Standardy	Podle IEC/EN61347-1 / Podle IEC 61347-2-13 / Acc. to GB 19510.1 / Acc. to GB 19510.14 / Podle EN 55015 / Podle IEC 61000-3-2 / Podle IEC 61000-3-3 / Acc. to IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 / Podle IEC 61547 / Podle IEC 62384
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075437784	Folding box 1	180 mm x 44 mm x 34 mm	134.00 g	0.27 dm ³
4058075437791	Shipping box 10	195 mm x 182 mm x 110 mm	1463.00 g	3.90 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.