

## DATOVÝ LIST PRODUKTU QTz8 1X18

QUICKTRONIC® QTz8 | EP pro lineární zářivky T8/26 mm



### Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Sportovní haly
- Světelné pásy
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I

### Výhody výrobku

- Kompaktní pouzdro
- Automatický restart po výměně světelného zdroje

### Vlastnosti výrobku

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz
- Index energetické účinnosti EEL: A2

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	19,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Provozní frekvence	30...45 kHz

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	150.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	140,0 mm
Šířka	40.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	40.00 mm
Výška	28.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	28.00 mm
Váha výrobku	90,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Materiál pouzdra	Kov
Výrobní materiál	Kov

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 dní/rok na 85%

## Životnost

Střední doba života předřadníku	30000 h <sup>1)</sup>
---------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Při max  $T_c$  / 10 % poruchovost

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Maximální délka vedení EP / světelný REM	2.0 m / 1.0 m
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I





## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / CQC
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20
Třída energetické účinnosti	A3
EEL – Energetický štítek	A2

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321863263	Unpacked 1		100.00 g	
4008321863270	Shipping box 20	177 mm x 166 mm x 180 mm	2183.00 g	5.29 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.