

## DATOVÝ LIST PRODUKTU PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV

PrevaLED® Linear G6 | Lineární osvětlovací moduly



### Oblasti použití

- Office
- Průmysl

### Vlastnosti výrobku

- Dostupné se světelným tokem: 550 lm při 140 mm
- Dostupné se světelným tokem: 2 200 lm nebo 4 000 lm na 560 mm



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	11,80 W
Jmenovitý příkon	11.80 W
Jmenovité napětí	23.6 V
Proudové zatížení	stejnsměrný proud (DC)
Jmenovitý proud	0 A

## Fotometrická data

Světelná účinnost	196 lm/W
Světelný tok	2267 lm
Svítivost	735 cd
Jmenovitý užitečný světelný 120° [PICOS]	2200 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	80
Barva světla LED	bílá
Barva světla (označení)	Neutrální bílá
Standardní odchylka sladění barev	3 sdc
Jmenovitá špičková intenzita	735 cd
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.80


## Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	120 °
Jmenovitý úhel vyzařování	120.00 °
Doba startu	< 0.1 s
Doba zahřívání (60 %)	< 2,00 s

## LED MODULE INFORMATION

Počet LED v modulu	72
--------------------	----

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	560.00 mm
Šířka	20.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	20.00 mm
Výška	5.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	5.00 mm
Váha výrobku	40,00 g

### TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-20...+75 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	75 °C
Provozní rozsah teplot	-20...75 °C
Provozní tepl. podle IEC 62717	50 °C

### Životnost

Jmenovitá Životnost	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ENEC / VDE
Druh ochrany	IP20
Spotřeba energie	11.80 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C
Energetická třída obsaženého světelného zdroje	C



### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-30...85 °C
----------------------------------	-------------

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	LED
------------------------------	-----

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	DATOVÝ LIST PRODUKTU
	Certificates



## KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



CAD data 3-dim

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899606180	Unpacked 1			
4052899606586	Shipping box 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	5362.00 g	27.93 dm <sup>3</sup>
4062172281409	Shipping box 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	2838.00 g	14.92 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.