

DATOVÝ LIST PRODUKTU PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV

PrevaLED® Linear G6 | Lineární osvětlovací moduly



Oblasti použití

- Office
- Průmysl

Vlastnosti výrobku

- Dostupné se světelným tokem: 550 lm při 140 mm
- Dostupné se světelným tokem: 2 200 lm nebo 4 000 lm na 560 mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	21,30 W
Jmenovitý příkon	21.30 W
Jmenovité napětí	42.7 V
Proudové zatížení	stejnsměrný proud (DC)
Jmenovitý proud	0 A

Fotometrická data

Světelná účinnost	190 lm/W
Světelný tok	3969 lm
Svítivost	1290 cd
Jmenovitý užitečný světelný 120° [PICOS]	4000 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	80
Barva světla LED	bílá
Barva světla (označení)	Neutrální bílá
Standardní odchylka sladění barev	3 sdc
Jmenovitá špičková intenzita	1290 cd
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.80


Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	120 °
Jmenovitý úhel vyzařování	120.00 °
Doba startu	< 0.1 s
Doba zahřívání (60 %)	< 2,00 s

LED MODULE INFORMATION

Počet LED v modulu	96
--------------------	----

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	560.00 mm
Šířka	20.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	20.00 mm
Výška	5.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	5.00 mm
Váha výrobku	40,00 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-20...+75 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	75 °C
Provozní rozsah teplot	-20...75 °C
Provozní tepl. podle IEC 62717	50 °C

Životnost

Jmenovitá Životnost	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ENEC / VDE
Druh ochrany	IP20
Spotřeba energie	21.30 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	C
Energetická třída obsaženého světelného zdroje	C



LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-30...85 °C
----------------------------------	-------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	LED
------------------------------	-----

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	DATOVÝ LIST PRODUKTU
	Certificates

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899606234	Unpacked 1			
4052899606630	Shipping box 120	588 mm x 380 mm x 125 mm	5362.00 g	27.93 dm ³
4062172281492	Shipping box 60	592 mm x 252 mm x 100 mm	2838.00 g	14.92 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.