

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## OT 130/220...240/24 P

CV Power supplies 24 V | Zdroj konstantního napětí 24 V



---

### Oblasti použití

- Vhodné pro vnitřní a venkovní instalace

---

### Výhody výrobku

- Univerzální možnosti využití díky rozsahu výstupního výkonu až 240 W
- Konstantní světelný tok pro velmi nízké a vysoké teploty díky napájení Smart Power Supply

---

### Vlastnosti výrobku


- Možnost stejnosměrného provozu

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	140,00 W
Jmenovitý výstupní výkon	130 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovité výstupní napětí	24,2 V
Vstupní napětí AC	198...264 V
Vstupní napětí DC	176...250 V
Náběhový proud	60 A
Síťová frekvence	0/60 Hz
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Účinnost $\lambda$	0,95
Účinnost předřadníků	90,5 %
Výkonové ztráty přístroje	14,7 W
Maximální počet předřadníků na 10 A (B)	8
Maximální počet předřadníků na 16 A (B)	13
Maximální počet předřadníků na 25 A (B)	20
Izolační napětí (L/N-zem)	6 kV
Izolační napětí (L-N)	4 kV
Galvanické oddělení	SELV

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	220.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	207 mm
Šířka	63.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	63.00 mm
Výška	37.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	37.00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	1 mm <sup>2</sup>
Průřez kabelu, výstupní strana	1 mm <sup>2</sup>
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	90 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	90 mm

Váha výrobku	943,00 g
--------------	----------

## BARVY A MATERIÁLY

Materiál pouzdra	Kov
Výrobní materiál	Kov

## TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-30...+55 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	80 °C
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 dní/rok na 85%

## Životnost

Střední doba života předřadníku	50000 h
---------------------------------	---------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Zapouzdřený	Ano
-------------	-----

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Ochrana proti přehřátí	Ano
Ochrana proti přetížení	Ano
Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Ano
Ochrana proti zkratu	Ano
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I
Typ připojení, výstupní strana	Kabely

## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	ENEC / RCM / CCC / EAC
Standardy	Podle EN 61347-1 / Podle EN 61347-2-13 / Podle EN 55015 / Podle EN 61547 / Podle EN 61000-3-2 / Podle EN 61000-3-3 / Podle EN 60598-1 / Podle EN 62384
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP66/IP67

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



DATOVÝ LIST PRODUKTU



Certificates



Certificates



Certificates



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



Advertisements

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899546004	Folding box 1	283 mm x 84 mm x 49 mm	986.00 g	1.16 dm <sup>3</sup>
4052899546011	Shipping box 10	439 mm x 299 mm x 126 mm	10590.00 g	16.54 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.