

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI magic

DALI magic | USB programovací rozhraní DALI



Výhody výrobku

Funkce softwaru průvodce DALI (součástí)

- Intuitivní konfigurace až 64 elektronických předřadníků DALI
- Offline / Online konfigurace instalací DALI
- Funkce „DALI-Spy“ pro záznam toků dat na lince DALI

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	7,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	120,0 mm
Šířka	120.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	120.00 mm
Výška	28.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	28.00 mm
Váha výrobku	370,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	+15...+50 °C
-----------------------	--------------





SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI

CERTIFIKACE A NORMY

Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899039551	Shipping box 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	376.00 g	1.96 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Kompatibilní software naleznete na www.ledvance.cz/tools

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.