

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Konstantní napětí – vnitřní – stmívatelné



---

### Oblasti použití

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

---

### Výhody výrobku

- Very precise dimming thanks to digital light control

---

### Vlastnosti výrobku


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	120,00 W
Jmenovitý výstupní výkon	240 W
Jmenovité napětí	12...48 V
Jmenovité výstupní napětí	12...48 V
Síťová frekvence	0 Hz
Galvanické oddělení	SELV

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	181.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	175.5 mm
Šířka	42.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	42.00 mm
Výška	20.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	20.00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez kabelu, výstupní strana	0,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Váha výrobku	86,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Materiál pouzdra	Plast
Výrobní materiál	Plast

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	60 °C
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C

Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % <sup>1)</sup>
--	------------------------

<sup>1)</sup> max. 56 dní/rok na 85%

## Životnost

Střední doba života předřadníku	50000 h
---------------------------------	---------

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Rozsah stmívání	0.1...100 %
Ochrana proti přehřátí	Automatické vratné
Zkouška naprázdno (bez zátěže)	Ano
Ochrana proti zkratu	Automatické vratné
Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I / II
Typ připojení, výstupní strana	Šroubová svorka



## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Standardy	Podle EC 61347-2-13 / Podle EN 62384 / Podle EN 55015 / Podle EN 61547
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Certificates

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172166010	Unpacked 1		86.00 g	
4062172166027	Shipping box 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.