

DATOVÝ LIST PRODUKTU OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Příslušenství k driveru



Oblasti použití

- Podhledy, plochá svítidla
- Vhodné pro různé typy kabelů
- Vhodné pro vnitřní instalace

Výhody výrobku


- Snadné a rychlé ukotvení kabelu
- Dostatek prostoru pro připojení kabelů
- Cenově výhodné řešení a šetří místo (verze TL)
- Volné připojení kabelu díky otevřeným klapkám
- Okamžitá instalace díky předpřipraveným kabelovým svorkám

Vlastnosti výrobku

- Snadno instalovatelné a flexibilní odlehčení tahu
- Samostatná odlehčení tahu pro primární a sekundární stranu
- Přednasazené pojistné šrouby
- Prosmýčkování (verze TL)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	37 mm
Šířka	33,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	33,0 mm
Výška	23 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	23 mm
Váha výrobku	20,00 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Maximálníteplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 dní/rok na 85%

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
------------	--



User instruction



CAD data

KE STAŽENÍ



CAD data 3-dim



CAD data 3D PDF

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172046732	BAG 1	150 mm x 115 mm x 20 mm	23.00 g	0.35 dm ³
4062172046749	Shipping box 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	2508.00 g	23.48 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.