


## DATOVÝ LIST PRODUKTU PL-CN111-COB- 2800-830-24D-G2

PrevaLED® COIN 111 COB G2 | LED moduly s integrovanou optikou a chladičem



### Oblasti použití

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Suitable for indoor applications
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object

### Výhody výrobku

- Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue
- Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)

### Vlastnosti výrobku

- Color consistency < 2 SDCM
- TM30 compliant
- High flux output up to 4900 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 40°, 60°
- Type of protection: IP20



**TECHNICKÉ ÚDAJE****ELEKTRICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý výkon	25,30 W
Jmenovitý příkon	25.30 W
Jmenovité napětí	36.2 V
Rozsah vstupního napětí	32.9...40.7 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý proud	700,000 mA

**Fotometrická data**

Světelná účinnost	115 lm/W
Světelný tok	2700 lm <sup>1)</sup>
Svítivost	13300 cd
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	80
Barva světla LED	bílá
Barva světla (označení)	3000 K
Standardní odchylka sladění barev	2 sdc
Jmenovitá špičková intenzita	13300 cd

1) 90 °


**Technické údaje světla**

Vyzařovací úhel	20 °
Jmenovitý úhel vyzařování	24.00 °
Doba startu	< 0.5 s
Doba zahřívání (60 %)	< 2,00 s

**LED MODULE INFORMATION**

Počet LED v modulu	1
--------------------	---

**ROZMĚRY A HMOTNOST**



Délka	110.00 mm <sup>1)</sup>
Šířka	110.00 mm <sup>1)</sup>
Šířka (včetně kulatých svítidel)	110.00 mm
Výška	52.00 mm <sup>1)</sup>
Výška (vč. vál. svítidel)	52.00 mm
Průměr	110,0 mm
Váha výrobku	385,00 g

1) ±0.5 mm

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

## TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-25...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	90 °C
Provozní rozsah teplot	-25...90 °C
Provozní tepl. podle IEC 62717	65 °C

## Životnost

Počet spínacích cyklů	> 15000
-----------------------	---------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA



Produktová poznámka	Moduly se dokonale hodí k LED předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC® (viz příslušná tabulka) / Aktuální fotometrické údaje a důležité informace ohledně bezpečnosti, instalace a aplikace naleznete na <a href="http://www.osram.com/led-systems">www.osram.com/led-systems</a> / Veškeré technické parametry ve vztahují na celý modul. Z důvodu složitých postupů při výrobě světelných diod představují uvedené typické hodnoty technických parametrů LED pouze statistické hodnoty, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům konkrétního výrobku, jež se mohou od příslušných typických hodnot lišit / Z důvodu složitých postupů při výrobě světelných diod představují uvedené typické hodnoty technických parametrů LED pouze statistické hodnoty, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům konkrétního výrobku, jež se mohou od příslušných typických hodnot lišit / Tolerance pro optická a elektrická data: ±10 %
---------------------	---

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	Podle IEC 62471 / Podle EN 60598-1 / Podle EN 60529 / Podle EN 55015 / Podle EN 61547 / Podle EN62031 IEC 605981 / CE
Druh ochrany	IP20
Spotřeba energie	25.30 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	E
Energetická třída obsaženého světelného zdroje	E





## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	LED
------------------------------	-----

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)



## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899621756	Folding box 1	131 mm x 118 mm x 59 mm	423.00 g	0.91 dm <sup>3</sup>
4052899622388	Shipping box 12	280 mm x 254 mm x 209 mm	5442.00 g	14.86 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.