

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ BT ALPS Solar 70cm RGB + W

Smart+ Solar Alps Pathway Multicolor | Venkovní inteligentní sloupek Solar Alps Pathway se senzorem



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití (IP44)
- Zahrady
- Terasy, balkony
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo
- Kombinuje funkčnost všeobecného osvětlování s osvětlením pro navození atmosféry
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Síťový protokol: Bluetooth
- Třída ochrany: IP44



- Dobíjení akumulátoru solárním panelem

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	1430,000 mA
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	600 lm
Světelná účinnost	66 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / RGB
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	152.00 mm
Šířka	152.00 mm
Výška	700.00 mm
Váha výrobku	1920,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
Detekční úhel senzoru	90 °
Spínání senzorem	5 s...6 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	2...6 m

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Včetně napájecího zdroje

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763746	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 712 mm	2215.00 g	18.69 dm ³
4058075763753	Shipping box 4	340 mm x 340 mm x 740 mm	10018.00 g	85.54 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

