

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW

Smart+ Solar Path Multicolor | Venkovní inteligentní solární svítidlo pro vyznačení cest



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Zahrady
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Úspora energie na požadované osvětlení je díky senzoru denního světla
- Vysoce kvalitní materiály
- Flexibilní montáž i bez použití kotvicích kolíků

### Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Síťový protokol: Bluetooth
- Třída ochrany: IP44



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Jmenovitý výkon    | 0,12 W  |
| Jmenovité napětí   | 3,2 V   |
| Jmenovitý proud    | 0,04 mA |
| Účinnost $\lambda$ | > 0,5   |
| Třída ochrany      | III     |

## Fotometrická data

|   |                      |
|---|----------------------|
| Světelný tok                                      | 5 lm                 |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 15 lm                |
| Světelná účinnost                                 | 41 lm/W              |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000...6500 K        |
| Barva světla (označení)                           | Laditelná bílá / RGB |
| Index podání barev Ra                             | > 80                 |
| Standardní odchylka sladění barev                 | 6 sdc                |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | -                    |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | -                    |
| Vyzařovací úhel                                   | 175.00 °             |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 150,00 mm |
| Výška        | 562,00 mm |
| Váha výrobku | 663,00 g  |



## MATERIÁLY A BARVY

|  |                |
|--|----------------|
| Barva produktu                           | Černý          |
| Barva těla svítidla                      | Černý          |
| Výrobní materiál                         | Glass Aluminum |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C         |

|             |        |
|-------------|--------|
| Obsah rtuti | 0.0 mg |
|-------------|--------|

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C        |
| Druh ochrany          | IP44                |
| Stmívatelné           | Ano                 |
| Type of dimming [GMS] | Bluetooth           |
| Typ montáže           | Kotvicí kolík       |
| Prostředí aplikace    | Outdoor             |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem  | Ano                 |

## Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 1000    |

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Doba nabíjení baterie | 8 h |
|-----------------------|-----|

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Standardy                   | CE / UKCA |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne        |


## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktová poznámka | Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete. |
|---------------------|--|

## equipment\_accessories

– Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

## KE STAŽENÍ

|  |                  |
|--|------------------|
| KE STAŽENÍ   |                  |
|  | User instruction |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075763869 | Folding box<br>1                | 162 mm x 162 mm x 284 mm        | 905.00 g       | 7.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763876 | Shipping box<br>4               | 337 mm x 337 mm x 310 mm        | 4318.00 g      | 35.21 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.