

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ WIFI Eclipse 50cm RGB + W

Smart+ Eclipse Pathway Multicolor | Venkovní sloupkové Smart Eclipse Pathway z nerezové oceli



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití (IP44)
- Zahrady
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Vysoce kvalitní materiály
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo
- Kombinuje funkčnost všeobecného osvětlování s osvětlením pro navození atmosféry

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Síťový protokol: WIFI
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Účinnost λ	> 0,60
Třída ochrany	I

Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	850 lm
Světelná účinnost	25 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / RGB
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	330 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	150,00 mm
Výška	500,00 mm
Váha výrobku	1710,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný



Výrobní materiál	Stainless steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětkrát zopakujete.
---------------------	---

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Včetně napájecího zdroje

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763302	Folding box 1	155 mm x 155 mm x 520 mm	1953.00 g	12.49 dm ³



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763319	Shipping box 2	540 mm x 330 mm x 175 mm	4665.00 g	31.19 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

