

DATOVÝ LIST PRODUKTU L 8 W/840

LUMILUX® T5 Short | Lineární zářivky 16 mm, krátké, patice G5



Oblasti použití

- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Veřejné budovy

Výhody výrobku

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace

Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovitý příkon	7.50 W
Jmenovité napětí	56 V
Jmenovitý proud	0,15 A

Fotometrická data

Světelný tok	420 lm
Světelná účinnost	56 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥ 80
Barva světla	840
Pokles světelného toku při 2.000	0.90
Pokles světelného toku při 4.000	0.84
Pokles světelného toku při 6.000	0.79
Pokles světelného toku při 8.000	0.75



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	302.50 mm
Délka s patičí bez konektorů	288,00 mm
Průměr	16,0 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	25,71 g

Životnost

Životnost	10000 h
Servisní životnost	5600 h ¹⁾
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.95
Výpadkovost při 8.000 h	0.81
Střední doba života B50	10000 h

¹⁾ S EP s teplým startem

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg
Design / verze	Krátká lineární zářivka LUMILUX® T5, patice G5

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	8.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-8/840-E-G5-16/288
Referenční číslo objednávky	L 8W/840

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015





Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne

Délka	302.50 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	16,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	16,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546316
Modelové číslo	AC34083,AC34083,AC34083

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300241623	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm ³
4050300241630	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	973.10 g	3.55 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.