

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## L 8 W/765

Basic T5 Short | Lineární zářivky 16 mm, krátké, patice G5



### Oblasti použití

- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Veřejné budovy

### Výhody výrobku

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovitý příkon	7.50 W
Jmenovité napětí	56 V
Jmenovitý proud	0,15 A

## Fotometrická data

Světelný tok	330 lm
Světelná účinnost	44 lm/W
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev Ra	70
Barva světla	765
Pokles světelného toku při 2.000	0.75
Pokles světelného toku při 4.000	0.69
Pokles světelného toku při 6.000	0.66
Pokles světelného toku při 8.000	0.64



## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	302.50 mm
Délka s patičí bez konektorů	288,00 mm
Průměr	16,00 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	25,71 g

## Životnost

Životnost	10000 h
Servisní životnost	4500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.95
Výpadkovost při 8.000 h	0.81
Střední doba života B50	10000 h

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

### CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	8.00 kWh/1000h

### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-8/765-E-G5-16/288
Referenční číslo objednávky	L 8W/765

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015




Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	302.50 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16.00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)	16.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,313
Souřadnice chromatičnosti y	0,337
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546309
Modelové číslo	AC34076,AC34076

## Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300035475	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm <sup>3</sup>
4050300035482	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	973.10 g	3.55 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.