

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Click White Round 300mm 18W

LED CLICK White | Nástěnné a stropní LED svítidlo s nástěnným spínačem pro regulaci segmentů osvětlení



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Dekorativní domácí osvětlení

Výhody výrobku

- Zářivý panel, rovnoměrně osvětlený teplým bílým světlem
- Samostatně ovladatelné světelné segmenty opakovaným stisknutím nástěnného vypínače
- Snadný provoz
- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností

Vlastnosti výrobku

- Nástěnné a stropní svítidlo
- Dva samostatné světelné segmenty
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	18,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	83,000 mA
Náběhový proud	17.4 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinnost λ	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage


Fotometrická data

Světelný tok	1100 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1700 lm
Světelná účinnost	61 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	300,00 mm
Výška	45.00 mm
Váha výrobku	1330,00 g





MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY



Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------



equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075260559	Folding box 1	52 mm x 307 mm x 309 mm	1474.00 g	4.93 dm ³
4058075260566	Shipping box 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	6346.00 g	22.53 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

