

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Color + White Round 400mm 28W + RC

LED COLOR + WHITE | Nástěnné a stropní LED svítidlo s dálkovým ovládáním pro stmívání bílého světla a nastavení barev RGB



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Náladové osvětlení

### Výhody výrobku

- Zářivý panel, rovnoměrně osvětlený teplým bílým světlem
- Osvětlení fazety se stálou nebo automaticky se měnící barvou
- Pohodlné a intuitivní dálkové ovládání
- Přepínání, stmívání v pěti krocích a ovládání barvy stiskem tlačítka
- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností

### Vlastnosti výrobku

- LED svítidlo 2v1 pro bílé a barevné světlo
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	28,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	123,000 mA
Náběhový proud	17.4 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	1550 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2000 lm
Světelná účinnost	55 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	400,00 mm
Výška	45.00 mm
Váha výrobku	2340,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000



## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

**equipment\_accessories**

- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

**KE STAŽENÍ**

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

**LOGISTICKÉ ÚDAJE**

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075265721	Folding box 1	407 mm x 53 mm x 409 mm	2556.00 g	8.82 dm <sup>3</sup>
4058075265738	Shipping box 4	420 mm x 220 mm x 420 mm	10924.00 g	38.81 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

**VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.