

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Lantern Modern 12W

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN | Moderní lucerny se světlovodem pro tlumené osvětlení



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

### Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	610 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	900 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Vyzařovací úhel	360 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	176.00 mm
Šířka	110.00 mm
Výška	240.00 mm
Váha výrobku	1300,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000


## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction



## KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205017	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1370.00 g	8.09 dm <sup>3</sup>
4058075205024	Shipping box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822.00 g	38.15 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

