

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Cylinder 80cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Nerezová nástěnná svítidla a sloupky s nepřímým osvětlením



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Plášť z polykarbonátu s krytem z nerezové oceli
- V nabídce jako nástěnná, stropní nebo sloupková svítidla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	40,000 mA
Účinnost λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	360 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	660 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	101,00 mm
Délka	102,0 mm
Šířka	102,0 mm
Výška	800,00 mm
Váha výrobku	1265,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	40000 h
Počet spínacích cyklů	15000




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205390	Folding box 1	114 mm x 114 mm x 820 mm	1515.00 g	10.66 dm ³
4058075205406	Shipping box 2	835 mm x 125 mm x 240 mm	3451.00 g	25.05 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.