

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style UpDown Deco II 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO | Nástěnné svítidlo s úzkým vyzařovacím úhlem



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- Úzký, přesný vyzařovací úhel
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Jednoduchý nebo dvojitý světelný výstup



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	95,000 mA
Náběhový proud	4,5 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	120
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	150
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	240
Účinník $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

## Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	940 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	55 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	50.00 mm
Šířka	140.00 mm
Výška	130.00 mm
Váha výrobku	650,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-






## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205543	Folding box 1	64 mm x 154 mm x 145 mm	679.00 g	1.43 dm <sup>3</sup>
4058075205550	Shipping box 6	325 mm x 208 mm x 160 mm	4202.00 g	10.82 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.