

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Wall Wide Sensor 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL WIDE | Jasná LED svítidla se skrytým senzorem



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	11,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Náběhový proud	20 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	20
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	17
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	28
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)


## Fotometrická data

Světelný tok	750 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	900 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	106 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	118.00 mm
Šířka	176.00 mm
Výška	212.00 mm
Váha výrobku	1300,00 g





## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Składujte při teplotách od... do	-35...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	120 °
Spínání senzorem	5 s/90 s/5 min/15 min

Rozsah detekce pohybového senzoru	8 m / 7 m / 4 m / 1 m
Práh detekce senzoru denního světla	2 lx / 10 lx / 50 lx

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205666	Folding box 1	134 mm x 204 mm x 236 mm	1367.00 g	6.45 dm <sup>3</sup>
4058075205673	Shipping box 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	5810.00 g	29.37 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

