

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Sphere 8W Dark Gray

ENDURA® STYLE SPHERE | Bodová světla s otočnou hlavou, kulatý tvar



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Nastavitelné moduly: úhel otáčení 180°



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	8,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	40,000 mA
Náběhový proud	15 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	31
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinník $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	600 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	170 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	105.00 mm
Šířka	114.00 mm
Výška	89.00 mm
Váha výrobku	500,00 g



**MATERIÁLY A BARVY**

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

**APLIKACE A MONTÁŽ**

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

**Životnost**

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

**NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ**

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-




**CERTIFIKACE A NORMY**

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

**equipment\_accessories**

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075216624	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	540.00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075216631	Shipping box 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	3472.00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.