

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 White

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Nástěnné svítidlo ve tvaru válce se skleněným difuzorem



### Oblasti použití

- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se Smart + světelnými zdroji od LEDVANCE
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Difuzor z matného skla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Třída ochrany: IP43




## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Třída ochrany    | I             |
| Provozování      | Mains voltage |

### ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Průměr       | 118,0 mm  |
| Délka        | 210,00 mm |
| Šířka        | 118,00 mm |
| Výška        | 212,00 mm |
| Váha výrobku | 1200,00 g |



### MATERIÁLY A BARVY

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Barva produktu         | Bílá     |
| Barva těla svítidla    | Bílá     |
| Výrobní materiál       | Aluminum |
| Výrobní materiál obalu | Sklo     |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg   |

### APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C    |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+40 °C    |
| Typ zapojení                     | Šroubová svorka |
| Druh ochrany                     | IP43            |
| Stmívatelné                      | Ne              |
| Typ montáže                      | Surface         |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Místo montáže        | Stěna   |
| Prostředí aplikace   | Outdoor |
| Se světelným zdrojem | Ne      |
| Označení objímky     | E27     |

## CERTIFIKACE A NORMY

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Standardy | CE / EAC / REACH / RoHS |
|-----------|-------------------------|



## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKOVÁ DATA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 60W |
| Počet svítidel      | 1                             |

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

## KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ   |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075392649 | Folding box<br>1                | 242 mm x 152 mm x 243 mm        | 1375.00 g      | 8.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075392656 | Shipping box<br>4               | 506 mm x 324 mm x 273 mm        | 6250.00 g      | 44.76 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.