

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Crystal Wall UpDown 9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Nerezová nástěnná svítidla a sloupky s nepřímým osvětlením



### Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj
- Nerezové pouzdro
- Třída ochrany: IP44



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	9,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

### Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1000 lm
Světelná účinnost	89 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	105.00 mm
Šířka	80.00 mm
Výška	215.00 mm
Váha výrobku	1100,00 g



### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel

Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075474130	Folding box 1	117 mm x 107 mm x 239 mm	1191.00 g	2.99 dm <sup>3</sup>
4058075474147	Shipping box 6	335 mm x 250 mm x 255 mm	7645.00 g	21.36 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.