

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Plate Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Nerezová nástěnná svítidla s nepřímým osvětlením



### Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj
- Nerezové pouzdro
- Třída ochrany: IP44



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	65,000 mA
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,5$
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	650 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1500 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Vyzařovací úhel	108 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	60.00 mm
Šířka	180.00 mm
Výška	283.00 mm
Váha výrobku	680,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Ocel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	100 °
Spínání senzorem	10 s...4 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	5...8 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...2000 lx

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075477872	Folding box 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm <sup>3</sup>
4058075477889	Shipping box 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.