

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Svítidla s paticí GU10, klasickým tvarem a výstupem světla nahoru a dolů



Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita výběru světelného zdroje díky patici GU10
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Nepřímé osvětlení
- Materiál pouzdra: hliník
- Barva pouzdra: RAL 7016
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE**ELEKTRICKÉ ÚDAJE**


| | |
|------------------|---------------|
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|--|-----|
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG0 |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 104.00 mm |
| Šířka | 92.00 mm |
| Výška | 200.00 mm |
| Váha výrobku | 791,00 g |

**MATERIÁLY A BARVY**

| | |
|------------------------|------------|
| Barva produktu | Tmavě šedý |
| Barva těla svítidla | Tmavě šedý |
| Výrobní materiál | Aluminum |
| Výrobní materiál obalu | Sklo |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Typ zapojení | Svorka, 3pólová (L, N, PE) |
|--------------|----------------------------|

| | |
|--|---------|
| Druh ochrany | IP44 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Stěna |
| Prostředí aplikace | Outdoor |
| Se světelným zdrojem | Ne |
| Označení objímky | GU10 |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

| | |
|--|------------|
| Typ provozu nouzového osvětlení | Bez údržby |
| Světelný tok v udržovaném provozním režimu | - |
| Světelný tok v režimu nouzového provozu | - |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------|-----------------|
| Standardy | CE / EAC / UKCA |
|-----------|-----------------|



DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Produktová poznámka | Maximální příkon žárovky: 2 x 35 W |
| Počet svítidel | 1 |

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075554573 | Folding box 1 | 100 mm x 110 mm x 210 mm | 867.00 g | 2.31 dm ³ |



| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075554580 | Shipping box 4 | 245 mm x 220 mm x 235 mm | 3813.00 g | 12.67 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

