

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Solar Bouquet Wall Sensor 6W Black

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Solární nástěnné svítidlo a sloupek s pohybovým a světelným senzorem



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Místa, kde není k dispozici elektřina

### Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Snadné nastavení detekce denního světla a pohybu pomocí tlačítkového přepínače
- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Výběr ze tří provozních režimů
- Provozní režim 1: nepřetržité světlo s 200 lumeny (max. 2,5 hodiny při plném nabití)
- Provozní režim 2: nepřetržité světlo se 75 lumeny (max. 8 hodin při plném nabití), při pohybu přepnutí na 300 lumenů (max. 100 rozsvícení při plném nabití)
- Provozní režim 3: světlo vypnuto, zapne při pohybu na 550 lumen (při plném nabití se maximálně 100krát rozsvítí)



- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Akumulátorová technologie: Li-ion
- Nerezové pouzdro



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	3 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Světelná účinnost	92 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1 %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	180.00 mm
Šířka	150.00 mm
Výška	365.00 mm
Váha výrobku	1000,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černá
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)



Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	90 °
Spínání senzorem	15 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	6 m
Práh detekce senzoru denního světla	50...100 lx
IP krytí senzoru	IP44

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	>12 h

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	EMC / Podle EN 60598 / Podle IEC 62471 / CE / EAC / UKCA
-----------	--



Omezená teplota povrchu

Ne

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel

1

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075564541	Folding box 1	192 mm x 162 mm x 377 mm	1190.00 g	11.73 dm <sup>3</sup>
4058075564558	Shipping box 4	400 mm x 340 mm x 405 mm	5366.00 g	55.08 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.