

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K

LED POWER BATTEN | Lištová LED svítidla s vysokým světelným výkonem



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Upevnění na strop a stěnu
- Kuchyně, pracovní prostory
- Chodby, schodiště, sklepy
- Vnitřní osvětlování
- Dílny

### Výhody výrobku

- Vysoký jas s nízkou spotřebou elektrické energie
- Nárůst ušetřené energie v porovnání se svítidly, které využívají konvenční zdroje světla
- Funkční a minimalistický design
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí

### Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Nástěnná a stropní světelná lišta
- Materiál pouzdra: ocelový plech
- Difuzor z opálového polykarbonátu
- Životnost: až 25 000 h
- Světelný tok až 5 100 lm



- Vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W
- Dostupné v délkách: 0,6 m, 1,2 m
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	255,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

### Fotometrická data

Světelný tok	5100 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	6260 lm
Světelná účinnost	102 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Vyzařovací úhel	110 °

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200.00 mm
Šířka	82.00 mm
Výška	48.00 mm
Váha výrobku	985,00 g



### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel

Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Počet spínacích cyklů	25000
-----------------------	-------




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

- Včetně upevňovacích držáků

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266667	Folding box 1	51 mm x 94 mm x 1,229 mm	1095.00 g	5.89 dm <sup>3</sup>
4058075266674	Shipping box 8	1,270 mm x 410 mm x 130 mm	9744.00 g	67.69 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

