

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Office Line 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE | Stropní svítidlo v tenkém a moderním provedení

---

### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Domácí pracovní
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory



---

### Výhody výrobku

- Flexibilní možnosti montáže
- Funkční a minimalistický design

---

### Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svítidlům T8
- Nástěnná a stropní světelná lišta
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 30 000 h
- Dostupné v délkách: 0,6 m, 1,2 m
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	25,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Náběhový proud	8.2 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	17
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	18
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	30
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	2500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3700 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	615.00 mm
Šířka	130.00 mm
Výška	25.00 mm
Váha výrobku	800,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano




## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	25000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075271463	Folding box 1	32 mm x 135 mm x 645 mm	880.00 g	2.79 dm <sup>3</sup>
4058075271470	Shipping box 8	640 mm x 290 mm x 150 mm	7502.00 g	27.84 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.