

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Submarine Integrated Slim Value 1.5M 24W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Plochá a tenká prachotěsná svítidla s integrovaným LED modulem

Oblasti použití

- Suterény, garáže, sklady



Výhody výrobku

- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- Působivý pro svůj plochý design

Vlastnosti výrobku

- Svítidla odolná proti vlhkosti
- Chráněno před prachem a vodou (IP65)
- Extrémně plochá konstrukce
- Nestmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	24,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	230,000 mA
Účinnost λ	> 0,5
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	2160 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3000 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1525.00 mm
Šířka	53.00 mm
Výška	35.00 mm
Váha výrobku	385,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266438	Folding box 1	42 mm x 58 mm x 1,532 mm	404.00 g	3.73 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266445	Shipping box 20	1,560 mm x 249 mm x 225 mm	9078.00 g	87.40 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.