

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Spot GU10 2 x 2.6W 2700K

LED SPOT GU10 | Stropní svítidla s nastavitelnými reflektory s GU10



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

Výhody výrobku

- Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovým světlem halogenových žárovek
- Nadčasový design
- Flexibilní díky vyměnitelným LED světelným zdrojům
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Tato řada svítidel je k dispozici v pěti provedeních, a to až se 6 hlavami
- Pouzdro z leštěného niklu
- Nastavitelná hlava



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	5,20 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	50,000 mA
Náběhový proud	6 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinnost λ	> 0,4
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage


Fotometrická data

Světelný tok	460 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	460 lm
Světelná účinnost	88 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	36 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	256.00 mm
Šířka	90.00 mm
Výška	170.00 mm
Váha výrobku	435,00 g





MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	G10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKOVÁ DATA






Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 50W
Počet svítidel	2

equipment_accessories

- Vybaveno OSRAM LED ZDROJEM EAN 4058075233263
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075540545	Folding box 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550.00 g	4.70 dm ³
4058075540552	Shipping box 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158.00 g	44.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.