

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Slim 500mm + RC

Linear LED Slim RGBW | Vysokonapěťová podlinková svítidla s technologií RGBW

---

### Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



---

### Výhody výrobku

- Přímé připojení k AC napájení díky integrovanému předřadníku
- Tenký a elegantní design
- Stejněměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)

---

### Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 350 lm
- Zapínání/vypínání, změna barev a stmívání pomocí dálkového ovladače
- Materiál: hliník
- Barva: stříbrná
- Dostupné ve dvou délkách: 30 cm a 50 cm
- Možnost propojení až 10 svítidel (verze 30 cm) a až 5 svítidel (verze 50 cm)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

## Fotometrická data

Světelný tok	350 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	530 lm
Světelná účinnost	58 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylna sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	500.00 mm
Šířka	49.00 mm
Výška	18.00 mm
Váha výrobku	430,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Aluminum Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

## equipment\_accessories

- Včetně externího kabelu (1,5 m)
- Součástí je pevný konektor a flexibilní připojovací kabel

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227675	Folding box 1	41 mm x 71 mm x 629 mm	489.00 g	1.83 dm <sup>3</sup>
4058075227682	Shipping box 8	645 mm x 303 mm x 98 mm	4951.00 g	19.15 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

